

**Qualidisc Farmer**  
**Erpice a dischi compatto**



# Per una rapida incorporazione dei residui



# Qualidisc Farmer

**15% più leggero della versione Pro, adatto a trattori di bassa o media potenza, ideale per ridurre la compattazione del terreno.**

Il Qualidisc Farmer è una versione più leggera del Qualidisc, disponibile nelle versioni portate da 3 a 6 m. E' la soluzione per gli agricoltori che scelgono un erpice a dischi compatto che possa lavorare ad una profondità massima di 8 m. Più compatto, più leggero, concepito per ridurre la compattazione del suolo, ma soprattutto più economico. I telai sono stati progettati per supportare anche rulli più pesanti, come l'Actipack.

Il nuovo supporto, sostiene un disco trattato termicamente dalle dimensioni di 520 x 5 mm (resistenza 200 kg/mm<sup>2</sup>). La conformazione del braccio impedisce qualsiasi movimento laterale durante il lavoro per una qualità costante del taglio. Questa nuova concezione di supporto è esente da manutenzione e garantisce una grande longevità anche sotto pressioni elevate e a grandi velocità di lavoro. La profondità è molto semplice da regolare, grazie a degli spessometri pivotanti. Se è necessario utilizzare il peso pieno del rullo, sarà sufficiente un azionamento dei comandi idraulici. Per un buon livellamento del terreno anche ai bordi campo, il flusso del terreno è controllato da dei deflettori laterali. Con l'aggiunta di un erpice strigliatore è possibile agevolare l'incorporazione dei residui nel terreno. La gamma di Qualidisc Farmer può essere combinata con la seminatrice a-drill 200 o 500 per la gestione di cover crops in un solo passaggio, durante l'azione di incorporamento. E' disponibile una vasta gamma di rulli packer.



Rullo Actipack ø 560 mm



Rullo Actiring ø 540 mm



Doppio rullo a gabbia ø 400 mm



Rullo a gabbia ø 550 mm



Rullo Actiflex ø 580 mm



Rullo Flexline ø 585 mm

## Un'ampia gamma di rulli

Il Qualidisc Farmer può essere abbinato con tutti i tipi di rulli Kverneland, adatti a lavorare su terreni di qualsiasi condizione.

La gamma di rulli è stata ulteriormente estesa dal rullo Actiflex, che garantisce il massimo effetto di miscelazione e sminuzzamento, riducendo sensibilmente il peso.

Caratteristiche	Qualidisc Farmer					
Modello	3000	3500	4000	4000F	5000F	6000F
Telaio	Rigido			Pieghevole		
Larghezza di lavoro (m)	3,00	3,50	4,00	4,00	5,00	6,00
Larghezza di trasporto (m)	3,00	3,50	4,00	2,45	2,45	2,45
Diametro dei dischi (mm)	520 x 5 mm					
N. di dischi	24	28	32	32	40	48
Distanza tra le file (mm)	900					
Sezione telaio	100 x 100 x 8			100 x 100 x 8 und 200 x 200 x 10 (telaio centrale)		
Controllo profondità	Meccanica o idraulica tramite distanziatori					
Attacco	Cat II and III			Cat III		
Spaziatura fra i dischi	245	245	245	250	250	250
Rulli disponibili	Rullo gabbia Ø 550 mm, Doppio rullo a gabbia Ø 400 mm, Rullo Actiflex Ø 580 mm, Rullo Actiring Ø 540 mm, Rullo Actipack Ø 560 mm, Rullo Flexline Ø 585 mm					

# Caratteristiche e Vantaggi



## Un braccio robusto e leggero

La speciale struttura del braccio permette di ridurre il peso aumentando la forza e la robustezza, creando un braccio capace di resistere alle sollecitazioni frontali e laterali e dal profilo in grado di garantire un ottimo flusso del terreno, anche in presenza di molti residui.

## Perfetta angolazione di taglio

La parte superiore del braccio è fissata con un particolare supporto che impedisce allo stesso movimenti a dx o sx. Questo sistema garantisce una qualità di taglio insuperabile anche in condizioni difficili. La seconda fila di dischi oltre a compensare eventuali distorsioni nel traino favorisce un ottimo livellamento del terreno.

## Silent-block per proteggere il telaio

4 speciali Silent block proteggono ogni disco da eventuali ostacoli ed eliminano le vibrazioni derivanti dalla velocità o da terreni particolarmente difficili.



## Cuscinetti esenti da manutenzione

Ogni braccio angolare dispone di un cuscinetto doppio esente da manutenzione e di un perno da 35 mm. Questo cuscinetto di elevata qualità è in grado di sopportare pesanti carichi radiali e assiali. Il braccio è ulteriormente protetto su un lato da una guarnizione composta da 5 labbri e un anello di tenuta che protegge la guarnizione stessa. L'altro lato del disco viene protetto dalle polveri grazie ad un anello O-ring. La qualità dei cuscinetti e del materiale impiegato offre un periodo di garanzia due anni. Il mozzo del disco è fissato direttamente sul braccio da un bullone e da speciali guarnizioni che ne prevengono l'allentamento. Il bullone è posizionato all'interno del braccio, ed è quindi protetto dal contatto col suolo.



## Dischi esclusivi per una durata impareggiabile

I dischi di spessore 5 mm vengono sottoposti ad uno speciale trattamento termico per una grande resistenza e longevità. In questo modo i costi di manutenzione vengono drasticamente ridotti e tutta la qualità Kverneland è garantita!

Nonostante si parli di macchina destinata a piccole e medie aziende nel Qualidisc Farmer vengono montati i dischi che utilizziamo per le macchine Pro. Solo il diametro è inferiore ma la speciale forma ed il loro trattamento li rendono unici sul mercato. Lo spessore standard è di 5 mm.



## Di facile regolazione

La profondità di lavoro è molto semplice da regolare, grazie a dei distanziatori che possono essere regolati tramite azionamento idraulico in base alla profondità richiesta. Semplice ed efficiente!



## Kverneland Group

**Kverneland Group è una delle società leader mondiali nello sviluppo, produzione e distribuzione di attrezzature e servizi per l'agricoltura.**

La grande attenzione sull'innovazione e qualità nei processi produttivi è sinonimo e garanzia di affidabilità e longevità.

Kverneland Group offre una gamma assolutamente innovativa ed unica di attrezzature che, abbinata, costituiscono un completo e unico package di sistemi e soluzioni per la clientela professionale e specializzata. L'offerta di Kverneland Group comprende attrezzature per la lavorazione terreno, semina, concimazione, diserbo, fienagione, raccolta ed allevamento.

## Ricambi originali

**I ricambi originali di Kverneland Group sono disegnati per assicurare la massima affidabilità, sicurezza e performance delle macchine, garantendone nel contempo un ciclo di vita a basso costo di manutenzione.**

**L'alto standard qualitativo è raggiunto grazie all'utilizzo, nel processo di costruzione, di metodi innovativi e brevettati, in ogni sito di produzione del gruppo.**

Kverneland Group vanta una rete qualificata e professionale di concessionari partners che vi supportano nel servizio, competenza e conoscenza tecnica e nella fornitura di ricambi originali.

Per assistere i nostri partners, noi provvediamo alla fornitura di ricambi originali di alta qualità e ad un efficiente servizio di distribuzione in tutto il mondo

 **Seguici su Youtube**  
[www.youtube.com/kvernelandgrp](http://www.youtube.com/kvernelandgrp)

 **Diventa fan su Facebook**  
[www.facebook.com/Kvernelandgroupitalia](http://www.facebook.com/Kvernelandgroupitalia)  
[www.facebook.com/iMFarming](http://www.facebook.com/iMFarming)

 **Seguici su Twitter**  
[www.twitter.com/KVG\\_Italia](http://www.twitter.com/KVG_Italia)  
#iM\_Farming

**Kverneland Group Italia Srl**  
Via dell'Industria, 22/a  
46043 - Castiglione delle Stiviere (MN)  
Tel. +39 0376944733  
Fax +39 0376944746  
e-mail [kvgitalia@kvernelandgroup.com](mailto:kvgitalia@kvernelandgroup.com)

[www.kvernelanditalia.it](http://www.kvernelanditalia.it)

