Trincia pieghevole Kverneland FXF

Kverneland

Nuovo trincia FXF per potenze fino a 260hp

Arriva il nuovo trincia pieghevole Kverneland FXF per le alte potenze.

Il nuovo trincia FXF è un modello fold particolarmente indicato per trattori con potenze fino a 260 hp, con larghezze di lavoro che variano dai 5.60 ai 6.40 m. L'efficientissimo rotore, che può lavorare a velocità di 1850 giri/min, offre un eccellente sminuzzamento in ogni condizione, grazie al suo diametro di 540 mm, ai 144 coltelli e alle palette ventilanti che lo compongono.
Inoltre è disponibile una doppia lamiera e un controcoltello aggiuntivo (in opzione) per un effetto di taglio più intensivo. La trasmissione è laterale con 5 cinghie tensionate automaticamente, sempre in opzione, sono disponibili ruote pivottanti o rulli che garantiscono una profondità di lavoro costante. Massima affidabilità, efficacia e versatilità è quello che sono in grado di offrire questi nuovi modelli, che nascono da ben 40 anni di esperienza di Kverneland nel campo dei trincia.

Caratteristiche tecniche

MODELLO	FXF 560	FXF 640
Larghezza di lavoro (cm)	560	640
Larghezza di trasporto (cm)	250	250
Peso (kg)	2400	2850
N. di coltelli universali	144	160
N. di coltelli a mazza	72	80
Velocità Pto (giri/min)	1000	1000
Potenza richiesta min-max (hp)	130 - 190	150 - 210
Velocità rotore (giri/min)	2025	2025
Velocità di punta dei coltelli (m/s)	57	57
Diametro rotore (mm)	245	245
Diametro albero rotore (mm)	55	55
Diametro di taglio (mm)	540	540
N. di cinghie per lato	5	5
Tensionatore di cinghia	automatico	automatico
Albero cardanico laterale	con ruota libera	con ruota libera
Rullo posteriore	245	245
Ruote posteriori	10/8.0 x 12.8	10/8.0 x 12.8
Slitte	Standard	Standard

Larghezza di trasporto 250 cm.

Larghezza di lavoro da 560 a 640 cm

Il presente prospetto informativo non è da intendersi contrattuale: la disponibilità dei modelli, le specifiche e gli equipaggiamenti opzionali possono variare da Paese a Paese. Errori e/od omissioni non costituiscono base alcuna per reclami legali contro Kverneland Group. Le caratteristiche tecniche, foto e disegni sono puramente indicativi e possono essere soggetti a variazioni e/o cambiamenti da parte dell'azienda costruttrice in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso alcuno. Si informa che gli adesivi e/o avvisi di sicurezza potrebbero essere stati rimossi solo a scopo di presentare al meglio le funzioni della macchina. Kverneland Group Modena S.p.A.

Kverneland Group Italia Srl
Via dell'Industria, 22/a - 46043 - Castiglione delle Stiviere (MN)
Tel. +39 0376944733 - Fax +39 0376944746
e-mail kvgitalia@kvernelandgroup.com - www.kvernelanditalia.it

Seguici anche su :

KV38IT14