



Dotazione standard:

- Ideale per colture basse
- Pompa a membrana a bassa pressione
- Comando manuale volumetrico a 3 vie
- Livello esterno con galleggiante
- Filtro di uscita autopulente
- Filtro di aspirazione con valvola
- Predisposto barra manuale, (idrauliche 12-14 mt)
- Scaletta d'ispezione laterale (800-1000-1200-1500L)
- Cardano rinforzato
- Tubo di riempimento da 5 metri



Mod.	Lunghezza	Larghezza	Altezza	6 mt	8 mt	10 mt	12 mt
400 L	2.10 m / 2.50 m *	1.30 m	1.30 m	170 kg	180 kg	190 kg	200 kg
600 L				210 kg	220 kg	230 kg	240 kg
800 L			1.55 m	250 kg	260 kg	270 kg	280 kg
1000 L			1.65 m	300 kg	310 kg	320 kg	330 kg
1200 L			1.80 m	320 kg	330 kg	340 kg	350 kg



BARRE MANUALI « St-m »

6 m	N° ugelli	-	4	4	4	-
	Copertura	-	2.00m	2.00m	2.00m	-
8 m	N° ugelli	3	3	3	3	3
	Copertura	1.50 m	1.50 m	1.50 m	1.50 m	1.50 m
10 m	N° ugelli	4	4	4	4	4
	Copertura	2.00m	2.00m	2.00m	2.00m	2.00m
12 m	N° ugelli	5	5	4	5	5
	Copertura	2.50m	2.50m	2.00m	2.50m	2.50m

	Lunghezza	Larghezza	Altezza	800 L	1000 L	1200 L	1500 L
12 M	2.08 m	1.70 m	2.68 m	700 kg	730 kg	735 kg	765 kg
14 M	2.08 m	1.70 m	3.08 m	725 kg	755 kg	760 kg	795 kg



BARRE IDRAULICHE « St-h »

12 m	N° ugelli	-	5	5	4	5	5	-
	Copertura	-	2.50m	2.50m	2.00m	2.50m	2.50m	-
14 m	N° ugelli	-	6	6	4	6	6	-
	Copertura	-	3.00m	3.00m	2.00m	3.00m	3.00m	-

Equipaggiamento opzionale:



Comando manuale 5 vie
volumetrico



Comando manuale 3
vie volumetrico



Comando elettrico 5
vie volumetrico



Mixer da 35 lt.